



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Шлак доменный гранулированный молотый  
 ТУ 38.32.22-011-19386930-2022

2025 г.

Показатели	Наименование показателей, ед. измерения	Требования ТУ 38.32.22-011- 19386930-2022 шлак доменный гранулирован- ный молотый	Шлак до- менный гранулиро- ванный мо- лотый
<b>Химический состав шлака доменного гранулированного моло- того</b>	Массовая доля оксида кальция (CaO), %	35,0-45,0	38,78
	Массовая доля оксида магния (MgO), % не более	15,0	8,85
	Массовая доля оксида железа (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), %, не более	2,0	0,27
	Массовая доля оксида кремния (SiO <sub>2</sub> ), %	30,0-45,0	38,89
	Массовая доля оксида алюми- ния (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), %, не менее	5,0	8,60
	Влажность, %, не более	2,0	2,0
<b>Физико - механические характеристики шлака доменного гранулиро- ванного молотого</b>	Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут, Мпа (испыта- ния по ГОСТ 30744), не менее	8,0	10,6
	Удельная поверхность, см <sup>2</sup> /г, не менее	3500	4048

Директор

Ю.Н. Кочубеев

